

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. 2eu/CE/01/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Typoszereg: EUROMATIC

Typ: EUROMATIC-ST 6 (s25-500, s25-501); EUROMATIC-ST 10 (s25-502, s25-503)

Identyfikacja: patrz oznakowanie na produkcie.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Małe oczyszczalnie ścieków bytowo – gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, przeznaczonych do posadowienia w gruncie nieobciążonym ruchem kołowym

3. Producent:

P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski,

ul. Bema 146,

87-720 Ciechocinek

4. Upoważniony przedstawiciel:

Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

TÜV SÜD Czech s.r.o. numer jednostki: 1017,

6b. Europejski dokument oceny:

Nie dotyczy

Europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:

Nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
„EURO-PLAST” Remigiusz Waldowski
87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146
tel. 54/283 6263, euro@euro-plast.biz.pl
NIP 891-150-28-68 ; Regon: 911299560
-1-

WŁAŚCICIEL
Remigiusz Waldowski

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	Parametry badanej oczyszczalni:			EN 12566-3:2005+A2:2013
	<ul style="list-style-type: none"> Dobowy ładunek substancji organicznych BZT₅: 0,36-0,48 kg/d Dobowa przepustowość hydrauliczna: 0,9 m³/d 			
	BZT5: 96,2% ChZT: 93,0 % Zawiesina: 95,4% Azot: 55,2% Fosfor: 61,8%			
	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT ₅ [kg/d]	Dobowa przepustowość [m ³ /d]	
	EUROMATIC-ST 6	0,36-0,48	0,9	
EUROMATIC-ST 10	0,60-0,72	1,5		
Wodoszczelność (próba wodna)	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ	Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem [m]		
	EUROMATIC-ST 6	OS-PO2	0,9	
	EUROMATIC-ST 10	OS-PO3	0,7	
Trwałość	Wynik pozytywny			

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
"EURO-PLAST" Remigiusz Waldowski
 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146
 tel. 54/283 6263, euro@euro-plast.biz.pl
 NIP 891-150-28-68 ; Regon: 911299560

-1-

W imieniu producenta podpisał:

WŁAŚCICIEL
Remigiusz Waldowski
 Remigiusz Waldowski – właściciel

Ciechocinek 15.01.2018