

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
Nr. 3eu/CE/01/2018

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Typoszereg: EUROMATIC

Typ: EUROMATIC-W 4 (25-302); EUROMATIC-W 6 (25-304); EUROMATIC-W 10 (25-306)

**2. Zamierzone zastosowanie:**

Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 (OLM), przeznaczone do posadowienia w gruncie nieobciążonym ruchem kołowym.

**3. Producent:**

P.P.U.H. EURO-PLAST Remigiusz Waldowski,  
ul. Bema 146,  
87-720 Ciechocinek

**4. Upoważniony przedstawiciel:**

Nie dotyczy

**5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**6a. Norma zharmonizowana:**

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

**6b. Jednostka notyfikowana:**

TÜV SÜD Czech s.r.o. numer jednostki: 1017,

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skuteczność oczyszczania	Parametry badanej oczyszczalni:			EN 12566-3:2005+A2:2013
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dobowy ładunek substancji organicznych BZT<sub>5</sub>: 0,36-0,48 kg/d</li> <li>Dobowa przepustowość hydrauliczna : 0,9 m<sup>3</sup>/d</li> </ul>			
	BZT <sub>5</sub> : 96,2% ChZT : 93,0 % Zawiesina : 95,4% Azot : 55,2% Fosfor: 61,8%			
	Typ	Dobowy ładunek substancji organicznych BZT <sub>5</sub> [kg/d]	Dobowa przepustowość [m <sup>3</sup> /d]	
	EUROMATIC-W 4	0,24-0,36	0,6	
EUROMATIC-W 6	0,36-0,48	0,9		
EUROMATIC-W 10	0,60-0,72	1,5		
Wodoszczelność (próba wodna)	Wynik pozytywny			
Wytrzymałość konstrukcji	Typ		Maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki nad zbiornikiem [m]	Maksymalna wysokość lustra wody gruntowej od podstawy zbiornika oczyszczalni [m]
	EUROMATIC-W	OS-PI	1,0	1,2
Trwałość	Wynik pozytywny			

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna.**

Nie dotyczy

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał:

Przedsiębiorstwo Produkcji Usługowo Handlowe  
**"EURO-PLAST"** Remigiusz Waldowski  
 87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146  
 tel. 54/283 6263, euro@euro-plast.biz.pl  
 NIP 891-150-28-68 ; Regon: 911299560

*Remigiusz Waldowski*  
 Właściciel

Remigiusz Waldowski - właściciel

Ciechocinek 15.01.2018